

FICHE TECHNIQUE • SPÉCIFICATIONS


PANNEAU D'ACCÈS NON ISOLÉ HOMOLOGUÉ CONTRE LE FEU

Cadre perforé pour gypse, loquet à enclenchement automatique, penture piano

PFN-GYP

INSTALLATION

Dessin technique PFN-GYP



Les autorités compétentes doivent être consultées dans tous les cas pour connaître les exigences particulières applicables à l'installation et à l'utilisation des panneaux d'accès résistants au feu.

TABLE DES TAILLES STANDARDS

Dimension • L X H		Nbre de loquets	Poids	
pouces	mm		lbs	KG
8 x 8	203 x 203	1	5.7	2.6
10 x 10	254 x 254	1	7.3	3.3
12 x 12	304 x 304	1	8.9	4.0
14 x 14	355 x 355	1	10.9	4.5
16 x 16	406 x 406	1	12.7	5.8
18 x 18	457 x 457	1	14.9	6.8
22 x 22	558 x 558	1	19.7	8.9
22 x 30	558 x 762	1	24.5	11.1
22 x 36	558 x 914	2	29.0	13.2
24 x 24	609 x 609	1	22.1	10.0
24 x 36	609 x 914	2	30.6	13.9
24 x 48	609 x 1219	2	39.5	17.7
30 x 30	762 x 762	1	31.1	14.1
32 x 32	812 x 812	2	35.0	15.9
36 x 36	914 x 914	2	41.3	18.7
48 x 48	1219 x 1219	2	62.9	28.1

Panneaux d'autres dimensions et options fabriqués en 5 jours

L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4 po ou + 6 mm


Pour installation murale :

Conforme aux normes: UL 10B (2008) (R2020), NFPA 252 (2022), CAN/ULC S104 (2015) (R2020).

Homologation: 3 heures pression neutre/négative

Dimension maximale de la porte: 48" x 48" (1219 mm x 1219 mm) ou 2304 po². De plus, 3 pouces (76 mm) peuvent être ajoutés à la largeur ou à la hauteur de la dimension de la porte tout en respectant la surface maximale de 2304 po².

Élévation de température: aucune homologation obtenue.



DONNÉES DU PROJET

Projet :	Date :	QTÉ	L	H
Architecte :				
Revendeur :				
Entrepreneur :				
Endroit :				

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Matériau	Acier laminé à froid de calibre 16
Penture	Penture piano de type continu. Emplacement penture: Elle se situe sur la deuxième dimension (hauteur).
Mécanisme de verrouillage	Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil et serrure à anneau incluses
Fini	Apprêt en poudre blanche de haute qualité
Emballage	Emballé individuellement, 1 panneau par boîte
Ouvre-porte intérieur	Mécanismes permettant l'ouverture des panneaux de l'intérieur, standard pour toutes les portes homologuées contre le feu de plus de 12 po x 12 po
Cadre extérieur	Cadre perforé pour gypse de 1 1/4 po fait en acier satiné de calibre 22
Cadre intérieur	2 1/2 po de profondeur, fait en acier laminé à froid

OPTIONS COURANTES

Liste complète des options sur [cendrex.com](#)

Loquet	Barillet à clé (-10), mortaise à enclenchement automatique (-85, cylindre optionnel), mortaise à serrure à pêne dormant (-40, cylindre optionnel)
Poignée	Poignée fixe de 4 po (-21), poignée de 4 po à enclenchement automatique (-22)
Matériau	Acier inoxydable (SS)



cendrex

Vous donne accès

SIÈGE SOCIAL
6500 Boul Henri-Bourassa E,
Montréal, QC H1G 5W9

Fait au Canada

Dernière mise à jour : 2023-12-19

514 493-1489 | 1 800 479-1489
info@cendrex.com | cendrex.com

OPTIONS

Ceci liste toutes les options disponibles. Veuillez consulter notre catalogue ou contacter notre service client pour vérifier la faisabilité de la combinaison choisie.

MÉCANISME DE VERROUILLAGE
NIVEAU DE SÉCURITÉ FAIBLE

- ☐ **35**
Loquet à tournevis
- ☐ **220**
Barillet opéré par tournevis
- ☐ **80**
Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil
- ☐ **55**
Loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale
- ☐ **30**
Loquet coulissant
- ☐ **50**
Loquet à tête hexagonale

POIGNÉES

- ☐ **25**
AVEC CLÉ - Poignée de 4 po avec loquet à clé
- ☐ **100K**
AVEC CLÉ - Poignée encastrée à clé avec capuchon pour chemin de clé
- ☐ **20**
SANS CLÉ - Poignée de 4 po activant un loquet
- ☐ **22**
SANS CLÉ - Poignée de 4 po à enclenchement automatique
- ☐ **21**
SANS CLÉ - Poignée fixe de 4 po
- ☐ **26**
SANS CLÉ - Poignée en L

MÉCANISME DE VERROUILLAGE
NIVEAU DE SÉCURITÉ MOYEN

- ☐ **10**
Barillet à clé
- ☐ **15**
Préparation mortaise
- ☐ **15C**
Préparation mortaise avec cylindre, clés différentes
- ☐ **15CKA**
Préparation mortaise avec cylindre, clés identiques
- ☐ **85**
Mortaise à enclenchement automatique
- ☐ **85C**
Mortaise à enclenchement automatique
- ☐ **85CKA**
Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés identiques
- ☐ **90**
Loquet antivandalisme à tête hexagonale
- ☐ **C**
Cylindre pour mortaise, clés différentes
- ☐ **CKA**
Cylindre pour mortaise, clés identiques

MATÉRIAUX

- ☐ **GS**
Acier satiné
- ☐ **AL**
Aluminium
- ☐ **SS**
Acier inoxydable
- ☐ **CR**
Acier laminé à froid

MÉCANISME DE VERROUILLAGE
NIVEAU DE SÉCURITÉ ÉLEVÉ

- ☐ **40**
Mortaise à serrure à pêne dormant
- ☐ **40C**
Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, avec clés différentes
- ☐ **40CKA**
Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, clés identiques
- ☐ **99**
Tourniquet intérieur pour mortaise à serrure à pêne dormant
- ☐ **45**
Préparation mortaise pour serrure à sécurité maximale
- ☐ **46**
Serrure à sécurité maximale
- ☐ **47**
Clé pour serrure de détention

AUTRES OPTIONS

- ☐ **60**
Joint d'étanchéité
- ☐ **160**
Câble de retenue
- ☐ **240**
Ancrage à maçonnerie