

### PORTE D'ACCÈS ANTI-LIGATURE AVEC CADRE PERFORÉ POUR GYPSE

# ALN-GYP

#### INSTALLATION

#### DIMENSIONS STANDARDS ET APPARENCE

Dimensions spéciales :  
CONÇUES EN 5 JOURS

DIMENSIONS L x H pouces (MM)	QUANTITÉS DE SERRURES	POIDS LBS KG	
12 x 12 (304 x 304)	2	5	2.3
16 x 16 (406 x 406)	2	8	3.6
18 x 18 (457 x 457)	2	10	4.5
* 24 x 24 (609 x 609)	2	15	6.8
* 24 x 36 (609 x 914)	2	22	10

L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4" ou + 6mm  
 \*Charnière de type piano pour les portes de plus de 24" (L ou H)  
 Dimensions de plus de 36" x 36" le modèle HHD-GYP est recommandé



#### DESCRIPTION ET SPECIFICATION DU MATERIEL

**Matériau:** Acier laminé de calibre 16 GA  
**Charnière:** Continue de type piano  
**Joint:** Joint d'étanchéité en néoprène  
**Verrouillage:** barillet à clé  
**Fini:** apprêt en poudre blanche de haute qualité  
**Emballage:** boîte individuelle  
**GYP:** cadre perforé pour gypse

#### OPTIONS COURANTES

Liste complète des options au : [www.cendrex.com](http://www.cendrex.com)

**Verrouillage:** Loquet anti-vandalisme à tête hexagonale

**Matériau:** Acier Satiné de calibre 14 et 16, acier inoxydable 304 #4 (fini brossé de calibre 14 et 16)

#### PARTENAIRES CENDREX



#### DONNÉES DU PROJET

NOM DU PROJET :	QTÉ	L	H	OPTIONS
ARCHITECTE :				
REVENDEUR :				
ENTREPRENEUR :				
ENDROIT :	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :			
DATE :				
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)			